



FARGO® DTC1250e

Der DTC1250e bietet die folgenden integrierten und optionalen Funktionen:

- Modul für den beidseitigen Druck von Firmen- oder Karteninhaberinformatoren.
- Wi-Fi-Zubehör für Ethernet-fähige Drucker, damit Sie überall und jederzeit drucken können.
- Benutzerfreundliche All-In-One-Farbbandkassette und Kartenreinigungsset (EZ) oder umweltfreundliche und ökonomischere Nachfüll-Farbbandkassette (ECO).
- Optionaler iCLASS SE®-Kodierer garantiert die Kompatibilität mit dem Identitätssicherheitssystem von HID. Daten Ihres Zutrittskontrollsystems können in den Drucker einprogrammiert werden. Der Kodierer bietet eine zusätzliche Sicherheit für Ihr Identitätsprogramm, um Secure Identity Object (SIO)-Daten zu verarbeiten und den Drucker zum Trusted Identity Platform (TIP)-Endpunkt zu machen.
- Optionaler interner Server für sicheres Netzwerkdrucken zum Ausstellen von Ausweisen in nur wenigen Sekunden.
- Kartenkodierer mit optionaler Technologie ermöglichen die einfache Migration zu kontaktgebundenen und kontaktlosen Smartcard-Technologien (insbesondere iCLASS SE® oder MIFARE®) oder einfache Magnetstreifen- und Prox-Karten.
- Umweltfreundliche Wiederbeschriftungsfunktion, ideal zum Erstellen temporärer Ausweise wie z. B. Besucherausweisen.
- Möglichkeit zum Bedrucken von Karten unterschiedlicher Dicke, um einfache Kundentreuekarten mit nur 9 mil Dicke oder Zutrittskontrollausweise mit 40 mil Dicke zu erstellen.

DIRECT-TO-CARD-DRUCKER

- **Schnellster Drucker seiner Klasse** – Minimieren Sie die Wartezeiten für die Ausweisausgabe erheblich.
- **Ausgabe in hoher Qualität** – Einfache, zuverlässige und kostengünstige Personalisierung mit Lichtbild für strapazierfähige, optisch ansprechende Ausweise.
- **Einfaches Plug-and-play** – Das intuitive, benutzerfreundliche Design sorgt für eine einfache Installation, Kartenzuführung und Bedienbarkeit.
- **Praktisch und kostengünstig** – Erstellen Sie Ausweiskarten mit der Plug-and-play-Ausweiserstellungssoftware Swift ID™.
- **End-to-End-Kontrolle, -Flexibilität und -Sicherheit** – Der optionale iCLASS SE®-Kodierer (Teil der offenen iCLASS SE-Kodiererplattform), mit dem Sie sichere Ausweise von A bis Z selbst erstellen, kodieren (lesen/beschreiben) und verwalten können, kann vollständig in Ihren Drucker integriert werden. Entwerfen Sie personalisierte Ausweise und integrieren Sie diese in Ihr aktuelles Zutrittskontrollsystem, um Ihre Bestell-, Bestandsverwaltungs- und Kartenausgabeprozesse zu vereinheitlichen.
- **Zusätzlicher Datenschutz** – Daten werden mit AES-256-Verschlüsselung an den Drucker gesendet.

Der DTC1250e für kleine bis mittelständische Unternehmen bietet maximale Effizienz in einem schlanken, benutzerfreundlichen Design. Der Drucker ist nahezu wartungsfrei und erstellt kostengünstig farbige Kunststoff-Ausweise und Technologiekarten.

Mit dem DTC1250e können Sie kinderleicht drucken, was Sie benötigen:

- Benutzerfreundliche All-In-One-Farbbandkassetten und Kartenreinigungs-kartuschen (EZ) oder umweltfreundliche und ökonomischere Nachfüll-Farbbandkassette (ECO).
- Mit der eingebauten Swift ID®-Ausweiserstellungssoftware können Sie in nur

wenigen Sekunden ohne zusätzliche Software Ausweiskarten erstellen.

- Randloser Farbdruk oder einfacher Monochromdruck.
- Die Schaltflächen des Druckers wechseln die Farbe je nach Systemstatus-Update.
- Das branchenweit erste Gerät für Ausweisdruck und -kodierung über nur eine Verbindung – USB oder optional Ethernet oder WLAN.

Der FARGO DTC1250e wurde mit Genuine HID™ Technologie gebaut und ist vollständig kompatibel mit anderen HID Produkten, damit Unternehmen ihre vorhandene Technologie weiter nutzen können.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Druckverfahren | Thermosublimation/Thermotransfer mit Harzfarbband |
| Auflösung | 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Halbton |
| Farben | Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel |
| Farbband-Optionen | <p>Optionen: benutzerfreundliche (EZ) Wegwerf-Farbbandkassette oder umweltfreundliche und ökonomischere (ECO) Nachfüll-Farbbandkassette.</p> <p>EZ und ECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollfarbe mit Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, YMCKO*, 250 Drucke ▪ Prozessschwarz (Standard), 1000 Drucke <p>Nur ECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollfarbe mit Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, YMCKO*, 350 Drucke <p>Nur EZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollfarbe mit zwei Prozessschwarz-Bereichen und Overlay-Bereich, YMCKOK*, 200 Drucke ▪ Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, KO*, 500 Drucke ▪ Prozessschwarz (Premium), 1000 Drucke ▪ Thermosublimationsschwarz- und Overlay-Bereich, BO*, 500 Drucke ▪ Prozess-Grün, -Blau, -Rot, -Weiß, -Silber, -Gold, 1000 Drucke ▪ Silber und Gold Metallic, 500 Drucke <p>Wiederbeschreibbar – kein Farbband erforderlich</p> |
| Druckgeschwindigkeit** | 6 Sekunden pro Ausweis (K*); 8 Sekunden pro Ausweis (KO*); 16 Sekunden pro Ausweis (YMCKO*); 24 Sekunden pro Ausweis (YMCKOK*) |
| Akzeptierte Standard-Kartengrößen | CR-80 (3.375" L x 2.125" B/85,6 mm L x 54 mm B) • CR-79 Selbstklebende Rückseite (3.313" L x 2.063" B/84,1 mm L x 52,4 mm B) |
| Druckbereich | CR-80 Randlos (3.36" L x 2.11" B / 85,3 mm L x 53,7 mm B) • CR-79 (3.3" L x 2.04" B / 83,8 mm L x 51,8 mm B) |
| Akzeptierte Kartendicke | 0,229-1,016 mm |
| Akzeptierte Kartentypen | PVC- oder Polyester-Karten mit polierter PVC-Oberfläche; Monochromdruck bei 100 % Polyester-Karten erforderlich; Karten mit optischem Speicher mit PVC-Oberfläche; wiederbeschreibbar |
| Kapazität der Kartenzuführung | 100 Karten (0,762 mm) |
| Kapazität des Kartenauswurfs | Bis zu 30 Karten (0,762 mm) |
| Kartenreinigung | Reinigungswalze in die Farbkassette integriert, Reinigungswalze wird automatisch bei Farbbandwechsel ausgetauscht |
| Speicher | 32 MB RAM |
| Software-Treiber | Windows XP/Vista™ (32 bit & 64 bit)/Server 2003 & 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bit & 64 bit)/MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/Linux*** |
| Schnittstelle | USB 2.0, optionale Ethernet-Schnittstelle mit internem Druckerserver |
| Betriebstemperatur | 18 bis 27 °C |
| Luftfeuchte | 20 bis 80 % nicht kondensierend |
| Abmessungen | Kartendrucker für einseitigen Druck: 8.8" H x 13.7" B x 7.9" T/224 mm H x 348 mm B x 201 mm T Kartendrucker für beidseitigen Druck: 9.8" H x 18.7" B x 9.2" T/249 mm H x 475 mm B x 234 mm T |
| Gewicht | Kartendrucker für einseitigen Druck: 3,4 kg; Kartendrucker für beidseitigen Druck: 4,54 kg |
| Richtlinien | Sicherheit: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07), und CE; EMV: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC |
| Versorgungsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,6 A max. |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Garantie | Drucker – drei Jahre; Druckkopf – drei Jahre, unbeschränkter Pass mit UltraCard™ |
| Kodieroptionen | Unterstützte Smartcard- und Magnetstreifentechnologien: 125 kHz (HID Prox) Leser; 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) Lese-/Schreib-Kodierer; kontaktgebundene Smartcard-Kodierer lesen und beschreiben alle ISO7816 1/2/3/4 Speicherkarten und Mikroprozessor-Smartcards (T=0, T=1) sowie Synchronkarten; ISO-Magnetstreifenkodierung, hohe und niedrige Koerzitivfeldstärke, Spuren 1, 2 und 3 |
| Unterstützte Zutrittskontroll-Technologien | iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic™, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox |
| Optionen | Single Wire Ethernet und USB 2.0 interface zum Drucken und Kodieren (Anmerkung: Single Wire Ethernet Kodierung ist nur für iCLASS®, MIFARE® und kontaktgebundene Smartcard-Kodierung verfügbar) – Ethernet-fähiger Drucker unterstützt Wireless-Zubehör; beidseitiges Druckmodul, Smartcard-Kodierungsmodule (kontaktgebunden/kontaktlos); Magnetstreifenkodierungsmodul; Druckerreinigungsset; Ethernet mit internem Druckerserver; sicheres Verbrauchsmaterialsystem |
| Software | Swift ID™ eingebettete Ausweiserstellungssoftware, Diagnose-Software FARGO Workbench™ mit Schmuckfarbenanpassung Color Assist™ |
| Bildschirm | Mehrfarbige Statusanzeigen |



* Gibt den Farbbandtyp und die Anzahl der Farbsegmente an, wobei die einzelnen Buchstaben für folgende Segmente stehen: Y=Gelb, M=Magenta, C=Cyan, K=Schwarz (K-Resin), O= Overlay, B=Thermosublimationsschwarz.

** Die Druckgeschwindigkeit ist ein Näherungswert und wird vom Zeitpunkt des Karteneinzugs in den Drucker bis zum Zeitpunkt des Auswerfens aus dem Drucker gemessen. Die Kodierzeit und die für die Bildverarbeitung durch den PC benötigte Zeit werden bei der Angabe der Druckgeschwindigkeit nicht berücksichtigt. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von Dateigröße, CPU, RAM und den zum Druckzeitpunkt verfügbaren Ressourcen.

*** Linux-Versionen: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3

